



# TP-TypeC

系列通信光电头技术参数



Windows



Android



Protection IP54



CE Certification

**RoHS**

RoHS Certification

TP-TypeC 系列光电头由泰易(Tespro)公司设计，用于数据通信。为满足平板电脑的应用需求，光电头采用 USB TypeC 接口设计，并搭配 OTG 数据线使用。产品兼具美观性与实用性，且连接操作便捷。

泰易（Tespro）公司始终秉持“质量第一”的原则，该产品一直采用英国 FTDI 公司的原装 USB 芯片，无需安装任何驱动程序，即可在所有操作系统中实现即插即用，极大提升了客户使用的便捷性。同时，我们坚持使用优质材料，确保产品能在 -40°C 至 +70°C 的环境温度范围内稳定工作。二十年来，我们始终如一地坚守品质作为不懈追求。

TP-TypeC 系列光电头由泰易（Tespro）原创设计及生产。

# 技术参数

类别	项目	规格说明
基本信息	通信接口	USB2.0
	支持通信标准	IEC 62056-21 / ANSI / ANSI-Type2/DL/T-645
型号规格	子型号	TP-TypeC-IEC: 支持EC-62056-21 (Mod C & E) TP-TypeC-ANSI-N: 支持ANSI C12.18 TP-TypeC-ANSI-S: 支持ANSI C12.18-2006 type2 TP-TypeC-IR645: 支持 DL/T-645-97/07
性能参数	最大波特率	默认57600, 最高可达115200 bps
硬件组件	连接器	Type-C 连接器
光学参数	波长	约 900 nm.
物理规格	线缆长度	标配 2M (可定制)
安装方式	固定方式	强磁吸附 (符合 IEC 62056-21标准)
磁性参数	磁铁性能	N40 / N52 (可选 )
材质参数	外壳材质	PC
环境参数	工作环境	常规状态下为 -40°C~70°C
尺寸参数	尺寸	直径/长/高: 32mm /45mm/34mm
重量参数	重量	88 克
防护等级	防护等级	IP 54